文章编号: 1009-6000(2021)02-0033-08 中图分类号: TU984 文献标识码: B doi: 10.3969/j.issn.1009-6000.2021.02.006

基金项目: 国家自然科学基金项目(52078254); 教育部人文社科基金项目(181YJCZH043); 江苏高校优势学科建设工程资助项目(风景园林学)。

作者简介: 徐振, 通信作者, 南京林业大学风景园林学院, 副教授, 博士, 硕导, 注册城市规划师;

刘安琪,南京林业大学风景园林学院,硕士生; 周珍琦,南京林业大学风景园林学院,硕士生; 韩凌云,江苏第二师范学院城市与资源环境学院,讲师,博士后。

# 基于百度地图的中学生步行通学路径与情景分析:以南京建邺区为例

Analyzing and Scenarioizing Walking Routes and Urban Context of Middle School Students with Baidu Map: A Case Study of Jianye District of Nanjing

# 徐振 刘安琪 周珍琦 韩凌云

XU Zhen LIU Anqi ZHOU Zhenqi HAN Lingyun

#### 摘要:

促进积极通学是营造健康城市的一部分,家校距离在相当程度上会影响步行通学的可能性。文章以南京建邺区为例,以 Python 爬取百度地图中住宅建筑 POI 点与学校的推荐步行路径,结合地面调查和影像图对路径特征与环境进行分析。研究发现家校直线距离、路径距离、潜在暴露风险在学区内和学区间均有明显差异,且相当部分不符合相关的规范和推荐指标;学区划分、封闭社区和街区尺度均与之有关。在情景分析中发现连通绿地、增设校门、调整施教区均能相当程度缩短部分住宅的通学距离。研究成果有助于评估通学环境,预测通学方式,理解建成环境潜在健康影响,为缩短步行距离、促进积极通学提供参考;采用的方法技术和指标有望为评估相关的城市形态、管理和积极干预提供参考。

#### 关键词:

步行通学;施教区;中学生;城市形态;百度地图

Abstract: Facilitating active school transport is integral to building a healthy city, and the feasibility of walking to school is influenced by home-school distance. With ground-truth investigation and aero images, this research analyzes the shortest routes from home (residential building POI) to school in Baidu map, and the routes' context. The result shows there are significant variance of liner distance, route distance, and potential exposure within and across school catchments. Considerable residential buildings are beyond service area required by the planning code or recommend threshold, which are attributable to school catchment zoning, super block, and gated urban form. The scenario analysis implies that connecting the green space, adding new school gates as well as adapting school areas would shorten the walking distance to school. Aiming to facilitate active school transport, this study provides insights of evaluating school commute environment, predicting school travel mode, discovering potential health impact of built environment and measures of shortening travel distance. The approach and criteria adopted herein are expected to provide a lens and framework of rapid assessing urban form, management and guiding positive intervention for healthy city.

Key words: walking to school; school catchment; middle school students; urban form; Baidu map

#### 0 引言

当前,在居民因缺乏体力活动诱发的肥胖、慢性病和能源消耗、空气污染成为城市规划和管理的重要挑战时<sup>[1-3]</sup>,中小学生积极通学蕴含着潜在的健康和福祉效益。具体而言,包括

促进少儿体力活动,增加其自然环境 暴露、培养街道经验、独立行动能力 (independent mobility),以及减少机动 交通与能源消耗、尾气排放等<sup>[4-6]</sup>。在 倡导积极生活以干预机动化环境和生 活方式之消极影响的行动中,积极交 通尤其是积极通学的这些优点为近年来由公共卫生、心理、教育等领域的研究证实,并逐渐引起广泛重视<sup>[7-9]</sup>。在多个部门和组织的推动下,致力于积极通学的项目如安全通学路线(safe routes to school)和社区支持项目等已经取得令人瞩目的成效<sup>[10-11]</sup>。

诸多研究表明,距离是影响少儿是否积极通学最为重要的环境因素<sup>[12-13]</sup>,1600m 也就是1英里通常被认为是绝大部分学生是否选择积极通学的阈值<sup>[14-15]</sup>。通学路径距离取决于家校的相对位置和路网,这两个因素在20世纪下半叶在全球很多地区都发生了明显变化<sup>[6,16-17]</sup>。以美国为例,1969—2001年之间郊区蔓延和学校合并等增加了通学距离,由此导致了积极通学比例下降了50%<sup>[14]</sup>,其他发达国家如加拿大、英国甚至很多发展中国家也存在同样趋势<sup>[5,15,18]</sup>。

这种学校与住区渐行渐远、与公 共领域若即若离的模式背离了现代城 市规划开拓者们的理想:如霍华德( Howard) 在"田园城市"中提出学 校与居住区布局结合的模式,格迪斯 (Geddes)将城市四要素之一的学校 视为市民精神文化的重要部分, 佩里 (Perry)的"邻里单元"(neighborhood unit)中学校位于社区中心,等等。在 这些理想范式中,影响最为持续和广 泛的当属邻里单元。1948年美国公 共卫生协会 (American Public Health Association)将之作为规范,影响了 20世纪下半叶的美国学校布局政策 [5], 也为欧洲和亚洲的一些城市所借鉴 [19]。 不过,20世纪后半叶的机动化、新自 由主义的潮流中,一些决策者和实践 者将田园城市和邻里单元重释为以大 街区、尽端路为特征的封闭社区而成 为当代住区开发的范本[20]。时至今日, 尽管立法者、决策者和一些实践者如 新城市主义者力图局部地纠正和修补 这种低步行渗透性的开发,但就全球 范围而言, 学校与社区融合、积极通 学正面临着重重困境[14-15,21]。

1990年后,封闭社区也成为我国居住区开发的普遍模式,并与遗存

的传统城市形态、建国后的单位大院 叠加、嵌套,导致了较为普遍的大尺 度街区、低密度路网进而低效的步行、 车行交通。与此同时,基础教育设施 滞后于增长的城市人口和面积,加上 规模优先于数量的学校建设导向,大 量住区并不享有《中小学校设计规范》 (GB 50099-2011)、《城市居住区规划 设计规范》(GB50180-93)或《城市 居住区规划设计标准》(2018)要求的 直线距离 500m 内的小学、1000m 内 或"15分钟生活圈"。低渗透性的路 网加上过大的学校服务范围,增加了 实际通学距离, 很多住户的通学距离 远高于公认的阈值, 使得积极通学尤 其是步行不可能成为理性选择。

作为城市短途通勤的重要组成部 分, 学生往返家校的方向固定, 调查 和预测相对简单。如能在供给侧改善 条件即管控甚至缩短通学距离,有望 促进积极通学,提供体力活动体会<sup>①</sup>, 强化教育空间与城市、日常通学与社 区生活的有机联系,更彻底地实现"15 分钟生活圈",相应的机动交通、燃油 消耗、局地污染也能减少。这在我国 当前推行健康中国的国家战略与可持 续发展的形势下,具有不容忽视的意 义。因此, 在较大的尺度上较精确地 测度现有通学路径距离, 理解物质环 境与管理因素的影响, 是评估其潜在 健康影响并尝试积极干预的一个基本 环节, 亦是本文的主要目的。

# 1 研究范围与方法

#### 1.1 研究范围概况

本次研究的建邺区地处南京市主城西南部,西临长江,东依外秦淮河,南到秦淮新河,北至汉中门大街,区域面积83km²。2017年共有常住人口47.26万人,总人口约60万人。河西新城作为建邺区的主体,是南京市第一个先整体统一规划、后组织实施建设的区域<sup>[22-23]</sup>。

研究聚焦于初中施教区,其范围 显著大于小学施教区且很少布置在居 住小区内,初中生步行通学环境因此 也更接近城市步行环境。此外,初中 生年龄大多在13~16岁,具有一定的独立行动能力,根据法律规定(12岁以上)可以独立骑行自行车上路,家长对其独立往返家校的顾虑要比小学生少,这些因素往往为其积极通学提供了更大的可能。

2019 年建邺区有公办初级中学 11 所,本次研究其中的 9 所初中及施教区概况见表 1、图 1。中河村中学尚未投入使用,江心洲中学服务于相对孤立的江心洲,且作者在数据抓取时百度地图中不提供该区域周围的步行路径,因此这两所学校不在本次研究之

截至 2018 年,建邺区道路网平均密度为 7.9km/km²,高于同期全市5.55km/km² 的平均水平, 也是符合《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》(2016)中所规定的达标的区域<sup>[24]</sup>。研究范围内的道路路段长度中位数是 279m、平均数在 309m,这个数值明显高于巴黎、纽约、费城、旧金山、巴塞罗那、都灵等城市<sup>[25]</sup>。道路交叉口的平均密度为 11.9 个 /km²,低于 LEED-ND (即社区)所建议的为保持合适的连接度 35 个 /km²<sup>[26-27]</sup>。

# 1.2 研究方法与分析指标

作者在 Anacoda 3 平台中用 Python 爬取了建邺区内所有住宅建筑 POI点 (4098个)到相应学校校门的百度地图推荐路径后,导入 AreGIS 中与地形图、高清影像图等作为基础图层。此外,研究数据还包括:(1)每条路径的距离、转弯、起始点坐标等信息;(2)道路交通情况与地区人口密度图;(3)结合地面调查、抽样核实和重绘的道路中心线、住宅小区的边界与入口、住宅建筑底面和楼层高度。基于各个住宅建筑 POI 点到学校的路径,分析的主要指标有:

#### 1.2.1 最短路径及距离

目前百度地图推荐的步行路线算法并未公开,一般为最短距离的路径。作者对局部片区重绘了步行路网,在ArcGIS中用网络分析(Network Analysis)模块算出的最短路径与百度推荐路径重合。最短路径受家校位置

表1	初中施教区与周边道路的基本情况	
1/L	加工地铁色与内皮是叫的举个的先	,

		施教区内住宅	道路交叉口个数(十字	道路交叉口密	道路密度/	路段长度中	在校学生(概
学校名称(缩写) <sup>②</sup>	施教区面积/hm²	建筑面积/m²	路口,三叉或丁字路	<b>度</b> /(个/km²)	但附否反/ (km/km <sup>2</sup> ) <sup>3</sup>	位数/m	括人数)/人
南师黄山路(HSL)	553.2	1411812	口) 67(42+25)	10.2	6.53	260	910
建邺初中(JY)	324.9	2698725	48 (21+27)	15.06	5.88	261	550
莲花实验(LH)	198.8	2432121	23 (8+15)	9	4.78	316	500
南湖二中(NH)	323.7	2873666	57 (27+30)	14.87	7.69	238	390
南外河西(NW)	280.3	46425	38 (20+18)	13.33	8.43	217	350
南师新城(XC)	262.8	1910735	41 (33+8)	11.63	7.86	298	1310
南师怡康街(YKJ)	342.1	1878127	44 ( 33+11 )	13	6.84	272	810
中华上新河(ZH)	477.9	3180010	53 (37+16)	9.27	7.33	313	860
致远初中(ZY)	1003.9	2938236	87 (44+43)	11.44	4.85	300	400

来源:根据教育部门与学校网站、百度地图、现场调研整理。




图1 建邺区学校与学区划分来源:根据南京市教育部门学区整理绘制。

# 和两者之间的道路网络影响。

#### 1.2.2 转弯次数

用以反映步行的顺畅程度或者需要停顿以转弯或过马路等应对新路况的次数。本次爬取转弯次数接近实际的方向转变,部分路径略 1~2 次。

# 1.2.3 步行迂回度

学校和居住点之间路径距离与 直线距离的比值(大于等于1),反 映的是路径迂回的程度(pedestrian directness ratio, PDR)。当街区尺度适宜、道路网络的渗透性较高时,步行迂回度相对较低。在一些西方城市中,格网式路网地区步行迂回值一般不超过1.3;大于1.6的低步行渗透性地区往往是以尽端路为主的郊区<sup>[28-29]</sup>。一个路径的迂回值越高,其转弯次数越多,说明两者线性相关<sup>[17]</sup>。

# 1.2.4 潜在交通污染暴露

鉴于该区域尚无高精度空气质量实时数据,作者假定机动车拥堵道路旁的步行路径交通污染暴露风险较大,并根据 2019 年 3 月 11 日 (周一)至13 日 (周三)早上 (7:30—9:00)和傍晚 (16:30—18:00)的百度地图路况,将机动车路段区分为拥堵和非拥堵路段。凡是行经拥堵路段的通学路径均视为有更大的噪声、尾气暴露风险 [36.12-13,30]。

# 2 研究结果

#### 2.1 通学路径现状分析(表2)

# 2.1.1 直线距离

研究范围内 4098 个住宅建筑 POI 点的家校直线距离中位数是 618m,超过 1000m的有 1034 个住宅建筑 POI 点(点数量的占比是 25.23%),其中超过 1500m和 2000m的住宅建筑 POI 点分别为 431 个和 145 个。家校间直线距离较远的两所学校新城初中怡康街分校和中华初级中学施教区内的家校直线距离中位数分别为1132m和 1409m(图 2,图 3)。

#### 2.1.2 最短路径距离




图2 住宅建筑POI点与学校的直线和路径距离箱形图




图3 住宅建筑POI点与学校的直线和路径距离密度图

THE STATE OF THE S	现代城市研究
	2021.02
*03703	/

											表2 1	住宅建	住宅建筑POI点的通学路径指标	的通外	路径指	本						
	家校直	家校直线距离/m	"m		家校	家校路径距离/m	离/m		家校盟	家校路径迂回值	匣		路径转弯次数/次	5次数/次				距学校距离较远的POI点	POI点	路径迂	回值较高	路径迂回值较高的POL点/个
华校	中位数	(标准差	差 最小	、最大	- 中位数	数 标准差	註差 最小	小最为	— 大 中位数	数 标准差	差 最小	最大	中位数	标准差	最小事	最大 温	学区内在宅点数/个	直线距离>1000m 的数量/个 上篮粉区的比例	路径距离>1600m的数量/个上部数层的比例	>1.3	>1.6	>1.8
黄山路	616	492	4	2080	931	706	225	5 2700	00 1.42	0.34	1.04	3.65	9	1.67	2 1	11 1	162	39	36	141	39	13
																		24.07%	22.22%			
建邺	604	481	53	2294	586 1	610	70	3096	96 1.42	0.63	1.03	5.95	5	2.18	_	13 1	1146	338	174	916	323	197
																		29.49%	15.18%			
莲花	681	343	100	1419	9901	431	148	8 1907	02 1.59	0.77	1.10	6.82	9	1.88	3 1	11 1	113	17	12	111	55	30
																		15.04%	10.62%			
南湖	554	239	25	1491	LLL 1	318	40	211	15 1.38	0.25	1.02	3.31	5	1.84		11 1	1365	89	39	896	196	91
																		4.98%	2.86%			
南外	576	302	362	1491	924	406	631	1 201	1.54	0.35	1.22	2.45	4	1.39	2 8		24	5	3	20	11	6
																		20.83%	12.50%			
新城	516	190	128	1010	771	245	180	0 1543	43 1.46	0.40	1.06	4.26	7	1.74	3 1	12 2	248	1	0	214	59	30
																		0.40%				
恰康街	1133	507	138	2000	) 1436	544	364	4 2704	04 1.38	0.46	1.09	3.69	9	1.87	2	11 3	342	184	143	212	83	61
																		53.80%	41.81%			
干	1409	682	59	2984	1865	940	116	6 4147	47 1.35	0.22	1.04	3.74	9	2.33	2	15 4	490	336	276	360	45	12
																		68.57%	56.33%			
致远	602	940	151	5020	872	1050	0 215	5 5735	35 1.44	0.52	1.10	3.79	9	1.76	2 1	12 2	208	46	35	162	59	36
																		22.12%	16.83%			
全区	618	536	25	5020	) 920	684	40	5735	35 1.40	0.46	1.02	8.9	5	2.01	1	15 4	4098	1034	718	3104	870	479
																		25.23%	17.52%			

研究范围内共2343条(57.17%)路径距离小 于等于 1000m, 3380 条 (82.48%) 路径距离小于等 于 1600m, 超过 1600m 的路径 (即住宅建筑 POI 点) 约占总数的17.52%(图2,图3)。其中,新城初中 怡康街分校和中华初级中学施教区中,家校路径距 离超出 1600m 的住宅建筑 POI 点分别有 143 个(占 其施教区内住宅建筑 POI 数量的 41.81%) 和 276 个 (占其施教区内住宅建筑 POI 数量的 56.33%), 明显 高于其他几所学校,中华初中的路径距离中位数高 达 1865m, 情况最好的是南师附中新城初级中学施 教区(表1),这从图1也可以大致看出。

# 2.1.3 步行迂回度

全部通学路径迂回值(PDR)的中位数为 1.4, 其中高于 1.3 的 3104 条,占比 75.74%,高于 1.6 的 有870条,占比21.23%,高于1.8的有479条,占 比 11.69%; 路径距离超过 1600m、迂回度超过 1.3 的住宅建筑 POI 点有 513 个(占 12.52%), 其中 41 条路径迂回值超过1.6, 莲花中学和新城中学对应 的路径迂回较高。长路径距离和高迂回度意味着住 宅与学校之间的城市形态渗透性较低, 其对应的住 宅点多分布在莫愁湖与南湖之间、奥体新城翠杉园、 苏建豪庭、金洲苑小区等处。

#### 2.1.4 转弯次数

全部通学路径的转弯次数中位数和平均值分别 是5和5.5,1158个住宅点(28.26%)需要转弯7 次及以上,603个住宅点(14.71%)需要转弯8次 及以上。新城中学施教区的路径转弯中位数最大(7 次), 迂回值也较高, 这意味着如改善城市形态的 渗透性或增开封闭社区朝向学校位置的社区出入口, 能相当程度地减少迂回和路径距离。

潜在交通污染暴露 9 所学校 300m 直线距离内 有拥堵路段, 3 所学校(南湖、中华、新城)直接 相连的道路有拥堵情况,4所学校(黄山路、致远、 宜康街、建邺)次级相连的路段有拥堵情况,莲花、 南外两所学校距离交通拥堵路段相对较远(图1)。

早晚高峰时行经拥堵路的路径分别有611和 3033条(3日内合计)。通学的路径距离越长,其临 近拥堵路段暴露的长度越长,晚高峰尤其如此(晚 高峰相关系数 r 为 0.68, 早高峰 r 为 0.12 )。3 天之中, 在不超过 1600m 即适宜步行通学距离内的路径中, 早高峰时行经拥堵路段的有376条,行经拥堵路段 之距离中位数为310m,晚高峰时有2383条,行经 拥堵路段之距离中位数为 210m; 距离在 800~1600m 之间的路径中行经拥堵路段之距离在早高峰时达 250~500m、500m以上的分别有 287 条和 73 条,晚 高峰时分别有772条和857条,且不同学区之间有 显著差别。对这9个学区的其他汇总的平均指标分

				表3 通学路径	与行经	拥堵路段	情况			
	拥堵路段长	度,占道路总长	行经拥堵路.	段的日均路径条	3日内与	i拥堵路段	1600m距离内	的路径, 行经	1600m距离内	的路径,3日内
学区	度的比例		数与占比		重合距离	离中位数	拥堵路段的日	日均条数与占比	与拥堵路段重	直合距离中位数
	早	晚	早	晚	早	晚	早	晚	早	晚
南师黄山路	4149m	2760m	35条	40条	621m	246m	0条	15条	0m	198m
用师與山町	9.96%	6.63%	21.30%	24.69%	021111	240III	0水	11.38%	OIII	190111
建邺初中	1915m	3304m	38条	425条	121m	307m	35条	349条	129m	201m
建野初中	9.28%	16.00%	3.32%	37.09%	121m	30/m	3.60%	35.87%	129m	201m
莲花实验	1663m	1462m	0条	23条	0m	252m	0条	23条	0m	252m
连化头独	12.15%	10.68%	リホ	20.35%	Om	232m	0宋	22.77%	Om	232m
南湖二中	3524m	2954m	116条	488条	310m	151m	100条	479条	310m	151m
用吻一丁	13.79%	11.55%	8.46%	35.73%	310111	131111	7.54%	36.10%	310m	
南外河西	0m	312m	0条	1条	0m	183m	0条	1条	0m	183m
用刀鬥門四	OIII	1.56%	0末	1.38%	OIII	103111	0末	1.59%	OIII	165111
南师新城	3356m	2335m	28条	23条	374m	204m	28条	23条	374m	204m
円がかが	14.57%	10.14%	11.29%	9.14%	374111	204111	11.29%	9.27%	374111	204III
南师怡康街	4074m	3712m	14条	200条	201m	566m	0条	135条	59m	566m
用州口水街	14.37%	13.09%	3.95%	58.48%	201111	Jooni	0末	67.67%	39111	300m
中华上新河	5676m	4499m	81条	297条	219m	507m	7条	90条	139m	274m
<b>中平工制</b> 例	15.87%	12.58%	16.53%	60.54%	219M	30/M	3.27%	42.06%	139111	∠/ <del>4</del> III

275m

析见表3和图4。

致远初中

# 2.2 减少通学距离的情景分析

2808m

5.54%

2459m

4.85%

23条

10.82%

66条


31.73%

# 2.2.1 结合开放空间的通学廊道

建邺区的绿地数量多、覆盖率高, 有不少水体, 当这些开放空间介于学 校和部分住户之间时,有可能作为步 行通学廊道,甚至能起到捷径的作 用。例如中华中学旁的滨水绿地与格 状道路斜交,如纳入通学路径,可以 使其东北侧的月安花园、美丽嘉园(约 1500 户)的通学距离减少 200m 以上 而低于 1600m 距离(以小区门口至校 门口计), 使星雨华府、丹桂居等小 区(约8800户)的通学距离减少近 300m (图 5)。类似的,南湖公园北 侧居住区如能利用该公园, 赛虹桥立 交西北侧的滨河小区如能利用滨水岸 带并修建步行桥, 可以缩短建邺初中 学区内很多住户的通学距离。倘能实 现,这些可谓是安全、健康的通学廊 道:远离机动车尾气、噪声和交通伤 害风险,亲自然的景观供给可望吸引 积极通学、促进偶发性体力活动。

# 2.2.2 增开校门与社区微改造

研究范围内的中学占地都在 2.5hm<sup>2</sup>以上,一些中学还与小学邻接 而占据了街区的相当部分,如能从街 区的不同方向进入学校可望缩短一些 路径距离。如建邺初中(校门位于台 晔路)与南京建邺实验小学(校门位 于文体路)相背而建,如能在文体路



12条

6.94%

382m

50条

28.52%

185m

375m

图4 3日内,1600m距离内行经拥堵路段的路径与拥堵路段重合的距离分布



图5 结合开放空间

上紧邻建邺实验小学为建邺初中开辟一个步行通道,可以使至少520个住宅建筑POI点减少200m(对应的住宅小区面积约51hm²)的通学距离(图6),其中5660户住宅缩短750m的通学距离。同样,莲花中学、黄山路中学通过增开校门也有类似缩短通学路径的机遇。另外,研究范围的封闭社区多数仅有1~2个出口,如果能通过微改造增加开口可能减少小区内学生的绕行,若能允许其他通学及陪同者穿越,将会惠及更多人群。

#### 2.2.3 调整施教区

部分住户过长的通学距离可以归

因于施教区范围的划分。从图 1 可以直观地看出志远初中施教区的部分住户其实到南外河西分校更近,中华中学上新河分校施教区的部分住户到南湖二中更近。假设学区划分中就近入学为主导因素,那么能多大程度减少哪些住户的通学距离? 作者以小区为单位,抓取其几何中心点到所有学校的步行路径,假设其距离最近的学校为对应学校<sup>④</sup>。依此情景,30 个小区有比现有指定学校更近 200m 以上的学校,其中 3 个小区可以缩短通学距离高达 2.5km;3600 多户可以缩短400~800m的通学距离,11100 余户可

以缩短 800m 或更长的距离。通过学 区调整可以大幅减少通学距离的小区 多位于致远中学、中华中学、建邺初 中等学区内(图7)。

结合目前各个学区的适龄学生人口比例和各小区大致的户数,可以粗略估计出:如果按照这3种情景进行优化,仅图7所示的案例在单次通勤中,可以分别至少节约里程为50km、37km和227km。

#### 3 讨论

作为义务教育阶段的初中与居民 日常生活密切相关,学校布局、学区 划分及其周边的城市形态等会影响到 中微观尺度的交通、能耗、排放,以 及学生的通学行为与环境暴露, 进而 相关的健康影响。在2019的《国务 院关于实施健康中国行动的意见》中 特别提出中小学健康促进和建设健康 学校,以及细化落实建设健康环境等 部署。这是对《"健康中国 2030"规 划纲要》中"营建健康城市、健康生 活行为方式与生产生活环境"的进一 步部署。健康影响评价(HIA)是将 健康融入所有政策的认识基础, 前文 虽大体对应着健康影响评价的初期筛 查阶段[32],但从这个概略分析中仍可 以发现部分住户的通学距离过长, 使 得积极通学不可能成为合理选择。另 一方面,结合多种途径进行积极干预 仍可能有相当的改进余地, 认识存量 环境的影响和潜力需要对现有情况进 行分析与诊断、设想与论证。

#### 3.1 学校布局与学区划分

本研究范围中的主体河西新城的快速发展一度依赖于住宅地产,但是与居民生活密切相关的中小学基本教育设施却一度滞后[22-23]。即使考虑目前公示的在建学校,初中的服务范围仍不符合《中小学设计规范》(GB50099-2011)、《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93)以及《城市居住区规划设计标准》(GB50180-2018)。基本设施不匹配在近二十年诸多新区的快速发展中可谓是常态,合乎规范或者遵循规划只是一种理想。



图6 增开校门



图7 调整施教区(局部)

或许这种游离于规范或规划理想的状 态恰恰说明了规划存在价值和工作方 向。"迁就事实、灵活机动"地漠视规 范的合理性, 抑或不分主次、僵硬地 对待规范, 最终会导致以更大的代价 纠正积重难返的问题。以20世纪下半 叶的美国为例, 在机动化、郊区化下 导致的普遍性的学生通勤距离的增加、 机动化通学外,一些城市因为学校最 小面积的要求"灵活"地将学校布置 在地价较低的边远地带, 导致学区范 围过大, 更多的学生转向机动化通勤, 其经年累月造成的健康、交通问题最 终不得不以大量社会、经济投入来修 补如耗资巨大的 SR2T 项目 [11,33]。2000 年时,美国教育部发布《社区中心的 学校:公民规划设计指南》总结了社 区结合学校的效益和并提出布局上的 政策建议。当前,类似思维即"顾及" 大量机动通学的现实而扩大施教区范 围在我国不少城市仍然存在, 其所导 致的超大学区和机动通学依赖将很难 扭转, 如本案例中的志远初中和南外 河西分校施教区范围较大, 随着其中 住宅的增加,通学距离超长的住户将 更多。

学校建设和学区划分交织着社会 需求、政府决策和市场行为[34-35],同 时也对日常行为、社区生活和健康造 成影响。《国务院关于实施健康中国 行动的意见》(2019)提出将健康融入 所有政策以形成有利于健康的生活方 式、生态环境和社会环境的精神,有 必要结合社会影响评价(SIA)对学区 划分的健康影响进行评估(HIA)[2,32]。 在当前教育资源均等化改革的机遇下, 结合社区"15分钟生活圈"的实施, 助推可持续和健康的通学方式以促进 健康、节约能源、减少排放。从 2.2.3 节中可以看出,倘若可以进行施教区 调整, 虽然学校服务范围仍无法达标, 但是能减少部分学生的通勤距离和整 体里程。

#### 3.2 城市形态与物质环境

对开放空间尤其是绿地的利用可 以很大程度上缩减部分住户的通学距 离和改善通学体验。上文的情景分析 提醒我们重新审视开放空间、绿地的 分布模式。目前研究范围内超过 1hm² 的绿地有 93 个,超过 4hm² 的绿地有 29个, 其服务范围比学校更好, 如 若能与学校布局结合,结合较大绿地 或与格网道路斜交的绿地(以利于斜 穿), 再辅以增加校门, 可望减少部 分住户的通学距离。并且,还能起到 缓冲噪声、减少污染、提高亲自然环 境的绿色基础设施利用率的作用,有 望助推学生进行体力活动(尤其是放 学途中),从而成为高利用率的生态 健康廊道。由此就可以学校作为社区 生活的"锚"(community anchor)与"15 分钟生活圈""15分钟健身圈"有机 关联。这种看似理想化的模式不仅为 邻里单元的更新版所提及, 也为一些 新城市主义者付诸实践。当然,实施 这种理想模式所需要的全新规划并能 完全实施的机会并不多; 对既有的城 市形态而言,进行空间重组的复杂性 和不确定性是非常大的。

更普遍的城市形态和肌理特征即封闭社区导致的低步行渗透性也值得关注。研究范围内的道路密度在南京属于较高,也符合建设部《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》(2016)的标准;不过,相比较于老城和巴黎、巴塞罗那、纽约曼哈顿、都灵等国外城市<sup>[25]</sup>,街区尺度仍然很大。这些大街区的主要肌理由封闭性的社区和单位填充,由此导致微观层面的低步行渗透性,上文分析中通学路径迂回值高、距离长的片区应该都是低渗透性的城市肌理。

实际上,如能在本文 2.2.2 节上再进一步,即更多的居住区允许进入甚至增加开口,从而让学生利用小区内部步行网络,有望降低更多学生的通学距离。这种做法固然对社区有所影响,但是就通勤方向和时间固定的学生而言,其潜在的回报值得重视:提供更短和更少机动车暴露的通学路径,促进积极通学,在早晚高峰时间减轻交通拥堵以及机动车冷启动形成的高浓度局地污染。实际上,这个设想完全没有超出 2016 年建设部提出的开

放社区的框架,且更加温和。如能结合现已普遍部署的监控系统、社区组织来保证安全,可能更容易作为一种开放社区的先期实施方案。

在能源有限、污染较重和老龄化社会的形势下,我国高密度的城市环境如能实现"15分钟生活圈"将会意义非常。为此,重视低渗透性城市形态对非机动交通的"15分钟生活圈"所造成的障碍,对封闭居住区进行微改造或管理调适以提供内部步行路径的临时利用可能是一种务实的方式,这也符合《国务院关于实施健康中国行动的意见》(2019)提出的共建共享作为健康中国基本路径的指导思想。

# 3.3 研究工具与思路

本次分析依托百度地图抓取了区内所有居住建筑到学校的推荐路径。就获取行人可能的路径而言,这种工具较单纯依赖 GIS 而言更准确、省时,更重要的是可以帮助研究者一定程度绕开数据壁垒对物质环境本底进行分析。

这种对物质环境本底的框架性描述, 虽不是实际的行为情况,但分析者结合 规范、常识和已有研究可以快速描述现 状环境,发现可能的问题,可以看作健 康影响评价的先期筛查阶段。

步行路径是理解城市居民移动性 和建成环境的中介。本文对步行路径 的基本刻画涉及距离、迂回等直观易 懂又贴近实际生活的指标, 易于为决 策者、规划人员、普通市民理解。当 然更重要的是一个结合规划、评价、 预演的思路:基于现有环境进行描述, 结合政策要求、规范和既有认识和常 识进行测度和诊断,提出设计干预途 径和回答"如此将会怎样"(what if) 的情景分析[36]。可以预见, 开放数 据和技术手段将更有助于高效、精细 分析和评估环境本底的潜在健康影响。 我们也期望在国土规划和信息一张图 的基础上,政府、学界和企业更好地 利用和贡献数据,以更彻底推进以人 为本的城市化和健康中国国家战略。

#### 3.4 研究的局限与展望

本文聚焦于步行距离的现状描述

和缩减方案,对于其他因素,如安全 因素、景观供给、交通信号等客观环境以及主观感知环境未作讨论,未来 的研究应该是考虑更多主客观因素的 多层次作用,结合环境、行为、心理等研究为积极干预政策提供科学支撑。

作者结合了地形图、人口密度图和现场调查等对爬取的百度地图POI和路径进行了检查和更正,但在较大范围内保持在单体建筑精度上无差错仍有难度。目前通过百度地图和其他开源数据无法获取住宅建筑POI点对应的户数,因此在整体层面的分析如路径距离并多以中位数而非平均数来反映其分布范围,从而减少描述偏差。此外,无法获得各小区的学生数量,只能采用比率推算的方法。

作者相信随着信息基础设施和 5G 通信技术的发展,尤其是数据公开政策的推行,数据的精度和类型可以大幅增加,这将为预测甚至监测个体精度的通学路径、环境暴露、交通模式、能源消耗、健康结局、总里程等提供更为清晰和动态的数据,从而可以有更坚实的依据和明确的方向进行积极干预。

#### 注释:

- ① 就我国学生而言,一些研究表明,平均步行时间约 10~12min,中小学生以积极通勤方式尤其是步行往返家校,即能满足 WHO 推荐日均 1h 总高强度体力活动 (MVPA)的1/3 以上。
- ② 文中 9 所学校的全称和缩写为南师附中新城黄山路分校(HSL)、建邺初级中学(JY)、莲花实验学校(LH)、南湖二中(NH)、南京外国语学校河西分校(NW)、南师附中新城初级中学(XC)、南师附中新城怡康街分校(YKJ)、中华中学上新河初级中学(ZH)、致远初级中学(ZY)。
- ③ 表 1 中路网密度根据从自百度地图中提取的路网计算(研究范围内为 6.23km/km²),可能由于统计范围不同略低于《中国主要城市道路网密度监测》(2018)对该区的路网密度的报告。
- ④ 以小区为单位既是便于计算,也是考虑到 现实中一个小区对应唯一学校才具有可操作 性。

#### 参考文献:

- [1] SUN G, JIA G, PENG H, et al. Trends of childhood obesity in China and associated factors[J]. Clinical nursing research, 2015,24(2):156-171.
- [2] 田莉,李经纬,欧阳伟,等. 城乡规划与公共健康的关系及跨学科研究框架构想[J]. 城市规划学刊,2016(2):111-116.
- [3] 王兰, 蒋希冀, 孙文尧, 等. 城市建成环境 对呼吸健康的影响及规划策略: 以上海市某 城区为例[J]. 城市规划, 2018,42(6):17-24.
- [4] LYNCH K. Growing up in cities[M]. Cambridge: The MIT Press, 1977.
- [5] BANERJEE T, UHM J, BAHL D. Walking to school[J]. Journal of planning education and research, 2014,34(2):123–140.
- [6] GILES-CORTI B, WOOD G, PIKORA T, et al. School site and the potential to walk to school: the impact of street connectivity and traffic exposure in school neighborhoods[J]. Health and place, 2011,17(2): 545-550.
- [7] 谭少华,王莹亮,肖健.基于主动式干预的可步行城市策略研究[J]. 国际城市规划,2016,31(5):61-67.
- [8] 林雄斌,杨家文.美国城市体力活动导则与健康促进规划[J].国际城市规划,2017,32(4):98-103.
- [9] VILLA-GONZALEZ E, BARRANCO-RUIZ Y, EVENSON K R, et al. Systematic review of interventions for promoting active school transport[J]. Preventive medicine, 2018, 111: 115–134.
- [10] MENDOZA J A, WATSON K, CHEN T A, et al. Impact of a pilot walking school bus intervention on children's pedestrian safety behaviors: a pilot study[J]. Health and place, 2012, 18(1): 24–30.
- [11] MCDONALD N C, STEINER R L, LEE C, et al. Impact of the safe routes to school program on walking and bicycling[J]. Journal of the American planning association, 2014, 80(2):153–167.
- [12] HUME C, TIMPERIO A, SALMON J, et al. Walking and cycling to school: predictors of increases among children and adolescents[J]. American jurnal of preventive medicine, 2009, 36(3): 195–200.
- [13] STEWARTA O, MOUDON A V, CLAYBROOKE C. Common ground: eight factors

- that influence walking and biking to school[J]. Transport policy, 2012,24:240–248.
- [14] MCDONALD N. Active transportation to school: trends Among U.S. schoolchildren, 1969–2001[J]. American journal of preventive medicine, 2007,32(6):509–516.
- [15] ROTHMAN L, MACPHERSON A K, ROSS T, et al. The decline in active school transportation (AST): a systematic review of the factors related to AST and changes in school transport over time in North America[J]. Preventive medicine, 2017, 111: 314–322.
- [16] MCMILLAN T E. Urban form and a child's trip to school: the current literature and a framework for future research[J]. Journal of planning literature, 2005,19(4):440–456.
- [17] STANGL P. The pedestrian route directness test: a new level-of-service model[J]. Urban design international, 2012,17(3):228-238.
- [18] ZHANG R, YAO E, LIU Z. School travel mode choice in Beijing, China[J]. Journal of transport geography, 2017,62:98–110.
- [19] XU M, YANG Z. Design history of China's gated cities and neighbourhoods: prototype and evolution[J]. Urban design international, 2009,14(2):99-117.
- [20] XU M, YANG Z. Theoretical debate on gated communities: genesis, controversies, and the way forward[J]. Urban design international, 2008, 13(4): 213–226.
- [21] SCHLOSSBERG M, GREENE J, PHILLIPS P P, et al. School trips: effects of urban form and distance on travel mode[J]. Journal of the American planning association, 2006, 72(3): 337–346
- [22] 殷洁,罗小龙.大事件背景下的城市政体变迁:南京市河西新城的实证研究 [J]. 经济地理,2015,35(5): 38-44.
- [23] 陈浩,王莉莉,张京祥.国家空间选择性、新城新区的开发及其房地产化:以南京河西新城为例[J].人文地理,2018,33(5):69-76.
- [24] 住建部城市交通工程技术中心. 中国主要城市道路网密度监测报告 [R]. 中国城市规划设计研究院. 2019.
- [25] KAN H Y, FORSYTH A, ROWE P.
  Redesigning China's superblock neighbourhoods:
  policies, opportunities and challenges[J].
  Journal of urban design, 2017,22(6):757-777.
  (下转91页)

未来仍需要继续深入研究。

#### 注释:

- ①新冠肺炎封闭式管理下公众对公共服务空间的需求调查,https://www.wjx.cn/m/57558665.aspx。
- ② 百 度 地 图, https://map.baidu.com/ @11588936,3566513,13z。

#### 参考文献:

- [1]KISSLER S M, TEDIJANTO C, GOLDSTEIN E, et al. Projecting the transmission dynamics of SARS-CoV-2 through the postpandemic period[J]. Science, 2020, 368: 860-868.
- [2]LI S, ZHU Y, LI L. Neighborhood type, gatedness, and residential experiences in Chinese cities: a study of Guangzhou[J]. Urban geography, 2012, 33(2): 237–255.
- [3] 王鹏飞. 城乡居民公共服务消费升级的 非线性演化路径研究[J]. 商业经济研究, 2020(13): 45-48.

- [4]XIAO Y, WANG Z, LI Z, et al. An assessment of urban park access in Shanghai: implications for the social equity in urban China[J]. Landscape & urban planning, 2017, 157: 383–393.
- [5] 赵永平, 王可苗. 公共服务供给、空间溢出与新型城镇化发展质量[J]. 经济体制改革,2020(2):53-59.
- [6] 李萌. 基于居民行为需求特征的"15分钟社区生活圈"规划对策研究[J]. 城市规划学刊,2017(I):111-118.
- [7] 周岱霖,黄慧明.供需关联视角下的社区 生活圈服务设施配置研究:以广州为例[J].城 市发展研究,2019,26(12):1-5,18.
- [8] 魏伟,洪梦谣,谢波.基于供需匹配的武汉市15分钟生活圈划定与空间优化[J].规划师,2019,35(4):11-17.
- [9] 舒天衡,任一田,申立银,等.大型城市消费活力的空间异质性及其驱动因素研究:以成都市为例[J].城市发展研究,2020,27(1):16-21.
- [10]季珏,高晓路.基于居民日常出行

- 的生活空间单元的划分[J]. 地理科学进展,2012,31(2):248-254.
- [11] 巫昊燕. 基于社区单元的城市空间分区体系[J]. 山西建筑,2009,35(15):19-20.
- [12] 成都市人民政府. 成都市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部通告 [EB/OL]. (2020-02-07)[2020-03-10].http://www.chengdu.gov.cn/chengdu/index.shtml.
- [13] 赵彦云, 张波, 周芳. 基于 POI 的北京市 "15 分钟社区生活圈"空间测度研究 [J]. 调研 世界, 2018(5):17-24.
- [14] 崔真真, 黄晓春, 何莲娜, 等. 基于 POI 数据的城市生活便利度指数研究 [J]. 地理信息世界, 2016, 23(3): 27-33.
- [15] 孙道胜, 柴彦威. 城市社区生活圈体系及公共服务设施空间优化: 以北京市清河街道为例 [J]. 城市发展研究,2017,24(9):7-14,25,封 2.

#### (上接40页)

- [26] SPECK J. Walkable city: how downtown can save America, one step at a time[M]. New York: North Point Press, 2013.
- [27] STANGL P, GUINN J M. Neighborhood design, connectivity assessment and obstruction[J]. Urban design international, 2011,16(4):285-296.
- [28] HESS P, MOUDON A V, CATHERINE S M, et al. Site design and pedestrian travel[J]. Transportation research record: journal of the transportation research board, 1999,1674(1):9–19.
- [29] SCOPPA M, BAWAZIR K, ALAWADI K. Walking the superblocks: street layout efficiency and the sikkak system in Abu Dhabi[J]. Sustainable cities and society, 2018,38:359–369.

- [30] HANKEY S, LINDSEY G, MARAHALL
- J D. Population-level exposure to particulate air pollution during active travel: planning for low-exposure, health-promoting cities[J]. Environmental health perspectives, 2017,125(4):527-535.
- [31] KHAN J. Road traffic air and noise pollution exposure assessment: a review of tools and techniques[J]. Science of the total environment, 2018, 634(9): 661–676.
- [32] FORSYTH A, SLOTTERBACK C S, KRIZEK K. Health impact assessment (HIA) for planners: what tools are useful?[J]. Journal of planning literature, 2010,24(3):231–245.
- [33] 杜安尼,普拉特,兹伊贝克,等.郊区国家: 蔓延的兴起与美国梦的衰落 [M]. 苏薇,左进, 译.南京:江苏凤凰科学技术出版社,2008.

- [34] FENG H, LU M. School quality and housing prices: empirical evidence from a natural experiment in Shanghai, China[J]. Journal of housing economics, 2013,22(4):291-307.
- [35] 杨振山, 栗子林, 丁悦. 学区化外部性对城市空间的影响 [J]. 人文地理,2018,33(4):60-67.
- [36] MOUDON A V. A catholic approach to organizing what urban designers should know[J]. Journal of planning literature, 1992,6(4):331–349.